



**FIBERNET** Optične komunikacije, strukturirano ožičenje, napajalni sistemi

Gmajnice 15, 1000 Ljubljana T: +386 1 420-51-50 F: +386 1 420-51-60 E: [info@fibernet.si](mailto:info@fibernet.si) W: [www.fibernet.si](http://www.fibernet.si)

## MASTERLINE<sup>®</sup> LITE

Masterline<sup>®</sup> LITE se uporablja pri hitri in enostavni montaži pretežno v notranjih prostorih.



### Specifikacije:

- 2 – 24 vlaken (singlemode ali multimode)
- Ekonomičen in enostaven kabelski sistem
- Na voljo z različnimi vrstami kabla
- Možnost montaže vseh standardnih vrst konektorjev
- Vlečna cev zagotavlja mehansko zaščito zaključnih kablov s konektorji
- Možnost polaganja po instalacijskih policah in parapetnih kanalih
- Zaključen na eni ali obeh straneh

Število vlaken	do 12	do 24
premer dividerja	18mm	25mm
Max. sila vlečenja	500N	700N
Dolžina zaključnega kabla	1250mm	
Max. dolžina kabla	2000m	
Konektorji	Vsi standardni H+S konektorji	
Plašč	PE, LSFH	
Premer plastične vlečne cevi (standard)	20mm (26mm)	25mm (30mm)
Odpornost proti udarcem	120N/cm	150N/cm
Vodoodpornost	Ne	Ne
Pritrditev dividerja	s pomočjo reže v distribucijskem stojalu	
Identifikacija posameznih vlaken	številčno kodiranje	